



toit en bac acier

AUVENT  
TOIT PLAT

Ombra

Poteaux 120 x 120 mm



Dimensions chiffrées tous les 100 cm en largeur de 3.00 à 6.00 m  
en longueur de 3.6 à 6.60 m

**Auvent - fabriqué en France, certifié PEFC.**

**Architecture :**

Les auvents **OMBRA** sont des auvents avec toit plat et couverture métallique. La gamme comporte 16 modèles standard.

**Références :** La référence est constituée d'un groupe de deux lettres indiquant le modèle **OMBRA = OM** suivi de la dimension du pignon ( **30** pour **3,0 m**, **36** pour **3,6 m** etc. ) et de la profondeur ( **30** pour **3,0 m** , **60** pour **6,0 m** etc. ).

Exemple : **OM 3036** est OMBRA pignon 3,0 m profondeur 3,6 m.

**Dimensions :** Les dimensions indiquées dans les tableaux sont les dimensions extérieures de la surface délimitée par les poteaux au sol.

Les débords de toit pour OMBRA sont de 200 mm de chaque côté.

La surface couverte indiquée dans les tableaux est la projection au sol de la toiture.

**Nous réalisons également des auvents avec des dimensions sur mesure. Nous vous prions de prendre en compte le prix dans les tableaux des auvents avec des dimensions supérieures les plus proches des dimensions souhaitées.**

**Matériel :**

Poteaux et poutres en bois contrecollé en sapin du nord avec label PEFC et CE, certifié ACERBOIS et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces. Selon les modèles, certaines sablières en bois massif abouté KVH avec label PEFC et CE, certifié FCBA et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces.

Chevrans en bois de charpente épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe IIIa CTBP+ incolore. Planches pour volige en épicéa naturel, certifié PEFC, raboté, traité, non coloré.

**Structure :** Poteaux en bois contrecollé section 120 x 120 mm. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.  
Poutres et sablières longitudinales et transversales en bois contrecollé section 120 x 120 mm.  
Liens entre poteaux, poinçons et sablières, tourillons diamètre 12 mm et 30 mm.  
Usinages du bois avec centre d'usinage en commande numérique :  
- liens entre les poteaux et les solives à assembler avec tenon percé et mortaise ;  
- assemblage tenon percé et mortaise entre les poutres et les poinçons. ;  
- assemblage avec queue d'aronde entre sablières longitudinales et transversales ;  
- assemblage avec trait de Jupiter entre sablières longitudinales.

**Toit :** chevrons en bois massif section 145 x 45 mm. Couverture en bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué, mastic étanchéité.  
Gouttière PVC avec crochets et naissance pour descente de gouttière ( non fournie ).  
Décorations façades et latérales en bois massif section 330 x 20 mm.

**La structure de tous les auvents est calculée en conformité avec les normes EUROCODE 5 pour un emplacement à une altitude de moins de 600 m et dans les zones de neige A, B C1 et C2.**

Possibilité de renforcer la structure pour d'autres zones suite à une demande de devis.

---

## **OPTIONS AUVENTS OMBRA**

### **Rehausse poteaux – hauteur passage auvent 3,30 m – référence : RP**

Afin d'obtenir des auvents pour abriter des camping cars, nous proposons des poteaux rallongés afin que **la hauteur de passage des auvents passe de 2,20 m à 3,30 m.**

La section des poteaux et la fixation des poteaux sur les solives et au sol restent identiques au descriptif technique du modèle choisi.

### **Bardage bois THT – référence : BT 19**

Afin d'obtenir la fermeture des auvents standard (hauteur passage 2,20 m) ou pour camping car (hauteur de passage 3,30 m), nous proposons du bardage en bois thermo traité à fixer entre les poteaux. Le bardage est composé de :

- une ossature en bois PEFC épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe IIIa CTBP+ incolore. section 120 x 45 mm avec un espacement de maximum 1,00 m. Les poteaux d'ossature sont à fixer au sol avec des platines métalliques et sur les sablières à l'aide des équerres métalliques fournies.
- tasseaux d'ossature contre les poteaux section 40 x 28 mm à fixer à eux à l'aide des vis à bois.
- planches avec rainure et languette en bois THT épaisseur 19 mm à fixer sur les poteaux d'ossature et sur les tasseaux d'ossature contre les poteaux avec des vis inox.

Le prix est calculé par mètre carré de surface d'auvent à fermer.

---

## **Bardage douglas épaisseur 28 mm – référence : BD 28**

Afin d'obtenir la fermeture des auvents standard (hauteur passage 2,20 m) ou pour camping car (hauteur de passage 3,30 m), nous proposons du bardage en bois thermo traité à fixer entre les poteaux. Le bardage est composé de :

- une ossature en bois PEFC épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe IIIa CTBP+ incolore. section 120 x 45 mm avec un espacement de maximum 1,00 m. Les poteaux d'ossature sont à fixer au sol avec des platines métalliques et sur les sablières à l'aide des équerres métalliques fournies.
- tasseaux d'ossature contre les poteaux section 40 x 28 mm à fixer à eux à l'aide des vis à bois.
- planches avec rainure et languette en douglas section 115 x 28 mm à fixer sur les poteaux d'ossature et sur les tasseaux d'ossature contre les poteaux avec des vis inox.

Le prix est calculé par mètre carré de surface d'auvent à fermer.

## **Brise vue à claire voie mobiles et orientables douglas – référence : BVD**

Afin d'obtenir la fermeture d'une paroi latérale nous proposons des brise vues à claire voie avec lames de bois orientables à fixer entre les poteaux. Le système permet de jouer avec les conditions climatiques et la fermeture pour protéger du soleil en toute simplicité en reprenant le principe des lames orientables du store vénitien. Ce système n'est pas étanche à l'eau. Il est fabriqué en France et breveté. Les lames orientables sont en douglas section 95 x 19 mm. Ceci confère au système une résistance au vent et une durabilité dans le temps incomparables avec les autres systèmes existants. La brise vue est composée de :

- une ossature en bois PEFC traité classe II section 120 x 45 mm avec un espacement de 1,05 m entre poteaux. Les tasseaux d'ossature de champ sont à fixer sur les sablières à l'aide des équerres métalliques fournies et sur le sol avec des platines métalliques fournies.
- tasseaux d'ossature contre les poteaux à fixer à eux à l'aide des vis à bois.
- planches en douglas PEFC raboté longueur 1 m et section 95 x 19 mm à fixer sur un support mobile qui se fixe à son tour sur les poteaux et les tasseaux.

Le prix est calculé par mètre carré de surface d'auvent à fermer.

## **Brise vue à claire voie mobiles et orientables THT – référence : BVT**

Afin d'obtenir la fermeture d'une paroi latérale nous proposons des brise vues à claire voie avec lames de bois orientables à fixer entre les poteaux. Le système permet de jouer avec les conditions climatiques et la fermeture pour protéger du soleil en toute simplicité en reprenant le principe des lames orientables du store vénitien. Ce système n'est pas étanche à l'eau. Il est fabriqué en France et breveté. Les lames orientables sont en douglas section 95 x 19 mm. Ceci confère au système une résistance au vent et une durabilité dans le temps incomparables avec les autres systèmes existants. La brise vue est composée de :

- une ossature en bois PEFC traité classe II section 120 x 45 mm avec un espacement de 1,05 m entre poteaux. Les tasseaux d'ossature de champ sont à fixer sur les sablières à l'aide des équerres métalliques fournies et sur le sol avec des platines métalliques fournies.
- tasseaux d'ossature contre les poteaux à fixer à eux à l'aide des vis à bois.
- planches en bois THT raboté longueur 1 m et section 95 x 19 mm à fixer sur un support mobile qui se fixe à son tour sur les poteaux et les tasseaux.

Le prix est calculé par mètre carré de surface d'auvent à fermer.

---